

Modèle 8'CS :

		Ext.	Int.
Dimensions (mm) :	longueur	2438	2220
	Largeur	2200	2100
	Hauteur	2260	1970
Volume : 9m ³			
Poids à vide : env. 730 Kg			
Charge maximale admissible : 5000 Kg			
Ouverture des portes : 2000 x H1900mm			

Modèle 8'CS-3m :

Dimensions (mm) :	longueur	3000	2769
	Largeur	2200	2100
	Hauteur	2260	1970
Volume : 11,5m ³			
Poids à vide : env. 900 Kg			
Charge maximale admissible : 5000 Kg			
Ouverture des portes : 2000 x H1900mm			

Modèle 10'CS :

Dimensions (mm) :	longueur	2991	2760
	Largeur	2438	2335
	Hauteur	2591	2300
Volume : 15m ³			
Poids à vide : env. 980 Kg			
Charge maximale admissible : 5000 Kg			
Ouverture des portes : 2300 x H2270mm			

Modèle 15'CS :

Dimensions (mm) :	longueur	4500	4330
	Largeur	2438	2335
	Hauteur	2591	2300
Volume : 23m ³			
Poids à vide : env. 1300 Kg			
Charge maximale admissible : 10000 Kg			
Ouverture des portes : 2300 x H2270mm			

Modèle 20'CS :

Dimensions (mm) :	longueur	6058	5890
	Largeur	2438	2335
	Hauteur	2591	2300
Volume : 31m ³			
Poids à vide : env. 1550 Kg			
Charge maximale admissible : 10000 Kg			
Ouverture des portes : 2300 x H2270mm			

- **Plancher :** Contreplaqué CTBX 20mm (tôle larmée ép.3+1mm en option)
Passages de fourches entraxe 950mm
- **Structure :** Profilés à froid en acier. Epaisseur 3 mm, consolidé par soudure
- **Parois :** Tôle de 1,3 mm, ondes de 35 mm + 4 ventilations hautes
- **Toiture :** Tôle suspendue ép. 1,3 mm
- **Portes :** Porte à deux battants, 2 barres de verrouillage galvanisées
+ 1 boîtier protège-cadenas + 4 ventilations basses
- **Coloris :** Ext : RAL 5010, bleu gentiane ou RAL 9010, blanc pur
(ép. minimum 80 microns)
Int. : RAL 7035, gris lumière (ép. minimum 60 microns)
Peinture synthétique de série – Polyuréthane PU en option